



## Đèn đường SmartBright BRP I3x series

Bền, tiết kiệm điện năng



### Ưu điểm nổi bật

-  Thay thế 1:1 cho các đèn SON hoặc HPL, tiết kiệm điện năng với hiệu suất chiếu sáng đạt tới 107lm/W
-  Thiết kế quang học tối ưu dành cho chiếu sáng đường phố
-  Bảo vệ chống xung điện 10kV/Ka có thể thay, thân đèn bằng nhôm đúc chắc chắn

### Ứng dụng chung



Đường khu dân cư



Đường chính



Đường phụ



Đường đi bộ



Bãi đỗ xe

### Thông số kỹ thuật

CRI 70 SDCM 6 PF 0.9 IP66 IK08 220-240V

| MÔ TẢ SẢN PHẨM                        | Độ sáng (lm) | Màu ánh sáng (K) | Công suất (W) | Kích thước (mm); trọng lượng (kg) | Tuổi thọ (giờ) |
|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| BRP I30 LED70/CW 70W 220-240V DM GM   | 7000         | 5700             | 70            | 382,5x248,4x85; 2,6               | 30.000         |
| BRP I30 LED70/NW 70W 220-240V DM GM   | 7000         | 4000             | 70            | 382,5x248,4x85; 2,6               | 30.000         |
| BRP I30 LED70/WW 70W 220-240V DM GM   | 7000         | 3000             | 70            | 382,5x248,4x85; 2,6               | 30.000         |
| BRP I31 LED100/CW 100W 220-240V DM GM | 10000        | 5700             | 100           | 453,8x277,2x85; 3,2               | 30.000         |
| BRP I31 LED100/NW 100W 220-240V DM GM | 10000        | 4000             | 100           | 453,8x277,2x85; 3,2               | 30.000         |
| BRP I31 LED100/WW 100W 220-240V DM GM | 10000        | 3000             | 100           | 453,8x277,2x85; 3,2               | 30.000         |
| BRP I32 LED140/CW 140W 220-240V DM GM | 14000        | 5700             | 140           | 508,2x325,5x85; 4,2               | 30.000         |
| BRP I32 LED140/NW 140W 220-240V DM GM | 14000        | 4000             | 140           | 508,2x325,5x85; 4,2               | 30.000         |
| BRP I32 LED140/WW 140W 220-240V DM GM | 14000        | 3000             | 140           | 508,2x325,5x85; 4,2               | 30.000         |