



Đèn pha SmartBright G2 LED BVPI5I

Kết cấu chắc chắn, vận hành hiệu quả



Ưu điểm nổi bật

- Thay thế 1:1 cho các đèn pha HID, tiết kiệm đến 56% điện năng, tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ
- Chùm sáng rộng bất đối xứng (40°x80°) giúp cải thiện hiệu quả chiếu sáng
- Kết cấu chắc chắn với thân đèn bằng nhôm đúc, mặt kính cường lực, dễ dàng lắp đặt với dây cáp nguồn 600mm và giá treo đi kèm

Ứng dụng chung



Thông số kỹ thuật



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)*	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Kích thước (mm); trọng lượng (kg)	Chống xung điện (kv)	Tuổi thọ (giờ)
BVPI5I LED30	3000	3000/4000/5700	30	146x174x37; 0,80	2/2	50.000
BVPI5I LED50	5000	3000/4000/5700	50	203x242x38; 1,45	2/2	50.000
BVPI5I LED70	7000	3000/4000/5700	70	214x268x55; 1,98	2/2	50.000
BVPI5I LED100	10000	3000/4000/5700	100	236x308x58; 3,28	4/4	50.000
BVPI5I LED150	15000	3000/4000/5700	150	293x380x60; 5,02	4/4	50.000
BVPI5I LED200	20000	3000/4000/5700	200	336x424x60; 6,26	4/4	50.000

*Độ sáng của hệ thống căn cứ vào độ sáng tiêu biểu của sản phẩm với màu ánh sáng 4000K. Độ sáng có thể cao hơn ở phiên bản 5700K hoặc thấp hơn ở phiên bản 3000K.