




Đèn nhà xưởng Essential SmartBright Highbay G4 BY239P

Vận hành ổn định mỗi ngày



Ưu điểm nổi bật

-  Hiệu suất hệ thống lên đến 120 lm/W, tiết kiệm điện năng
-  Ánh sáng tiện nghi với độ hoàn màu cao, giảm thiểu chói, không có đốm LED trực tiếp
-  Thân đèn bằng nhôm đúc chắc chắn, thiết kế tản nhiệt xuất sắc

Ứng dụng chung



Siêu thị



Cửa hàng



Nhà kho



Nhà máy



Sân bay



Hội trường thể thao

Thông số kỹ thuật

CRI >80 SDCM <5 PF >0.9 IP65 IK06 220-240V

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Kích thước (mm); trọng lượng (kg)	Tuổi thọ (giờ)
BY239P LED70/CW PSU GM G2	7200	4000	60	Ø273x93; 1,46	30.000
BY239P LED70/NW PSU GM G2	7200	6500	60	Ø273x93; 1,46	30.000
BY239P LED120/CW PSU GM G2	12000	4000	100	Ø273x93; 1,46	30.000
BY239P LED120/NW PSU GM G2	12000	6500	100	Ø273x93; 1,46	30.000
BY239P LED180/CW PSU GM G2	18000	4000	150	Ø319x93; 1,85	30.000
BY239P LED180/NW PSU GM G2	18000	6500	150	Ø319x93; 1,85	30.000
BY239P LED240/CW PSU GM G2	24000	4000	200	Ø355x93; 2,70	30.000
BY239P LED240/NW PSU GM G2	24000	6500	200	Ø355x93; 2,70	30.000

Chóa đèn: BY238Z R-AL S-NB G2/ BY238Z R-AL M-NB G2/ BY238Z R-AL L-NB G2