



Đèn tấm SmartBright Direct LED Panel RC048B

Bền bỉ hơn, chuyên nghiệp hơn



Ưu điểm nổi bật

- Giải pháp LED tiết kiệm chi phí & hiệu quả kinh tế cho văn phòng
- Không nhấp nháy, độ hoàn màu cao & kiểm soát tốt độ bão hòa màu ánh sáng
- Kích thước mỏng (34 mm), linh hoạt ứng dụng trong nhiều kiểu lắp đặt và thiết kế trần nhà
- Hỗ trợ nền tảng kết nối thông minh InterAct Pro*
*Vui lòng tham khảo giải pháp InterAct Pro trang 26-27

Ứng dụng chung

- Văn phòng
- Bệnh viện
- Trường học

Phụ kiện: Lắp đặt âm trần thạch cao (PCV), treo hoặc lắp nổi (phụ kiện không bán kèm)

- Phụ kiện lắp trần PCV RC048Z SMB-PLC
- Bộ dây cáp treo trần RC048Z SME-2
- Bộ dây cáp an toàn RC048Z SC

Thông số kỹ thuật

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (giờ)
RC048B LED32S 865 W60L60	3200	6500	36	595x595x34	30.000
RC048B LED32S 840 W60L60	3200	4000	36	595x595x34	30.000
RC048B LED32S 865 W30L120	3200	6500	36	295x1195x34	30.000
RC048B LED32S 840 W30L120	3200	4000	36	295x1195x34	30.000

interact ready.

- CRI ≥80
- 88 lm/W
- SDCM ≤5
- PF >0.9
- 120°
- IP20 IK02
- Class II
- 220-240 V