



Đèn chống thấm Essential SmartBright WT035C & WT069

Thiết kế chắc chắn, vận hành an toàn



Ưu điểm nổi bật

-  Mỏng gọn và thanh lịch với thiết kế chắc chắn
-  Chất lượng đáng tin cậy với tuổi thọ 20.000 giờ (WT035C), nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 35°C
-  Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

Ứng dụng chung

-  Nhà máy
-  Nhà kho
-  Bãi đỗ xe

Thông số kỹ thuật WT035C trọn bộ LED

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (giờ)
WT035C LED15 PSU GM CFW L600	1500	4000/6500	15	598x35.5x44.5	20.000
WT035C LED30 PSU GM CFW L1200	3000	4000/6500	30	1198x35.5x44.5	20.000
WT035C LED37 PSU GM CFW L1500	3700	4000/6500	35	1498x35.5x44.5	20.000

CRI ≥70 SDCM ≤7 PF ≥0.9 IP65 IK06 Class II 220-240 V

WT069 máng chống thấm cho đèn TLED (không bao gồm bóng)

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Nguồn sáng	Kích thước (mm)
WT069C SE 1XTLED Bare L600 GM	Dùng cho 1 bóng TLED 600mm vào điện 1 đầu	65x665
WT069C SE 2XTLED Bare L600 GM	Dùng cho 2 bóng TLED 600mm vào điện 1 đầu	90x665
WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GM	Dùng cho 1 bóng TLED 1200mm vào điện 1 đầu	65x1275
WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM	Dùng cho 2 bóng TLED 1200mm vào điện 1 đầu	90x1275

IP65 IK08 Class II 220-240 V