






Máng đèn Essential LEDtube Batten BN011 / BN015C



Sử dụng với bóng tuýp LED*

Ưu điểm nổi bật

-  Nhiều tùy chọn cho máng đèn, đôi hoặc kèm chóa phản quang
-  Bảo đảm an toàn về điện khi sử dụng
-  Không hạn chế hướng lắp đặt của tuýp LED (chỉ dùng được cho tuýp LED vào điện 1 đầu)

Ứng dụng chung

-  Nhà máy
-  Nhà kho
-  Siêu thị
-  Bãi đỗ xe
-  Khu vực công cộng

Thông số kỹ thuật

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Chóa phản xạ	Kích thước (mm)	Lắp đặt	Nguồn sáng
BN011C 1xTLED L1200 G2 GM	Không	1232x50x65	Gắn trần/treo	Thích hợp sử dụng với các bóng LEDtube Philips EcoFit SO/HO, Philips Essential SO/HO, Philips Master SO/HO/UO/HO THD
BN011C 2xTLED L1200 G2 GM	Không	1231x74x65	Gắn trần/treo	
BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GM	Chóa 2 bên	1232x117x65	Gắn trần/treo	
BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GM	Chóa 2 bên	1231x131x65	Gắn trần/treo	
BN011C 1xTLED L600 G2 GM	Không	623x50x65	Gắn trần/treo	
BN011C 2xTLED L600 G2 GM	Không	622x74x65	Gắn trần/treo	
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GM	Chóa 1 bên	1232x96x112	Gắn trần/treo	
BN015C BARE L1200 RT		1200		
BN015C BARE L600 RT		600		

IP20 IK02 Class I/II 220-240V

*Kèm bóng hoặc không kèm bóng.

