






Đèn âm trần chiếu điểm Essential SmartBright LED Spot RS100B

Kiểm soát chùm tia chính xác

Ưu điểm nổi bật

-  Linh hoạt đáp ứng các nhu cầu đa dạng với nhiều lựa chọn nhiệt độ màu, độ sáng, kích thước
-  Thiết kế kính đặc biệt giúp kiểm soát chùm tia chính xác cho các ứng dụng chiếu điểm
-  Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt theo dạng mô-đun

Ứng dụng chung



Siêu thị



Cửa hàng



Khách sạn

Thông số kỹ thuật



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W)	Kích thước (mm)		Tuổi thọ (giờ)
				Cao	Lỗ cắt	
RS100B LED2 D55 MB/WB	200	3000/4000/5000	3	41	55	15.000
RS100B LED5 D75 MB/WB	500	3000/4000/5000	6	42	75	15.000
RS100B LED8 D90 MB/WB	800	3000/4000/5000	9	48	90	15.000
RS100B LED18 D120 MB/WB	1800	3000/4000/5000	20	78	120	25.000
RS100B LED30 D150 MB/WB	3000	3000/4000/5000	27	92	150	25.000
Phụ kiện mặt đơn GD100B ACCESSORY LED8×1 D90 WH						
Phụ kiện mặt đôi GD100B ACCESSORY LED5×2 D75 WH						
Phụ kiện mặt đôi GD100B ACCESSORY LED8×2 D90 WH						